

Daikin Altherma

didelis žingsnis į priekį



Ekologija

„Bluevolution“ technologija sumažina į atmosferą išmetamo anglies dioksido kiekį

Geriausias našumas

Dar daugiau sutaupytos energijos naudojant aukščiausios energetinės klasės prietaisą

Valdymo menas

Lengvas diegimas, stebėjimas ir priežiūra per intuityvias platformas

Naujas dizainas

Į gyvenamąją erdvę tobulai įsilejantis naujausias dizainas

Tinka visur

Užima nedaug vietos, lengvai montuojamas



Naudokitės visais „Daikin Altherma“ šilumos siurblio pranašumais

Geriausias našumas



„Daikin Altherma 3“ specialiai namams sukurtas „Bluevolution“ sprendimas, optimizuojantis naujausią kompresoriaus technologiją ir R32 šaltnešio funkciją.

Aukščiausios energijos klasės (iki A+++ *) efektyvumo šilumos siurblys užtikrins pastebimai mažesnes sąskaitas už suvartotą energiją.

„Daikin Altherma 3“ sistemai suteiktas Europos „HP Keymark“ sertifikatas.

*Energijos klasės etiketė 2019




Ekologija



„Daikin Altherma 3“ šilumos siurblys naudoja aplinkos orą kaip atsinaujinančią energiją. Tai yra pirmasis oras-vanduo šilumos siurblys, užpildomas ekologišku R32 šaltnešiu.

Jis šildys jūsų namus, aprūpins jūsų šeimą karštu vandeniu ir tuo pačiu maksimaliai sumažins į atmosferą išmetamo anglies dvideginio kiekį!

* R-32 šaltnešis pasižymi itin mažu GWP koeficientu (globalinio šiltėjimo potencialas) - 32%, palyginus su dabartiniais šaltnešiais.



Valdymo menas

Nepajusite, kaip naująją vartotojo sąsają pradėsite naudotis intuityviai. Nustačius įrangą, „Daikin Eye“ technologija užtikrins „Daikin Altherma 3“ sistemos šildymo ir aprūpinimo karštu vandeniu funkciją bei garantuos, kad suteikiamas komfortas atitiktų jūsų poreikius!

Žinoma, kasdien sistemą galėsite valdyti ir naudodamiesi interneto programėle!



Užsitikrinkite visišką ramybę prisiregistravę mūsų interneto portale „Stand By Me“, kuriame galėsite stebėti savo įrangos techninės priežiūros programą arba teirautis garantijos pratęsimo



Naujas dizainas

Geriausias šildymo sprendimas – jūsų gyvenamosios erdvės širdyje. Siekiant užtikrinti visapusišką įrangos pritaikymą namų erdvėje, sukūrėme visiškai naują „Daikin Altherma 3“ dizainą.

Išsirinkite savo spalvą – baltą arba sidabro pilką!





Tinka visur

Integruotame, ant grindų statomame įrenginyje įmontuotas 180 l arba 230 l karšto vandens talpa, tačiau visa sistema užima vos 0,37 m² grindų ploto.

Ji puikiai pritaikoma daugumoje namų. Jeigu ant grindų vietos vis dėlto neatsirastų, galime pasiūlyti analogišką, prie sienos tvirtinamą sistemos versiją. Konstrukcija, sujungta su atskiru karšto vandens rezervuaru, užtikrina lanksčius sistemos nustatymus.

Naujas „Daikin Altherma 3“ dizainas taip pat padės optimizuoti montuotojo darbo laiką, užtikrins lengvą ir greitą diegimą bei paprastą įrangos techninę priežiūrą.

Be to, ją paprasta prijungti prie išskirtinai kompaktiško išorinio įrenginio.



„Daikin Altherma“ 3-ios kartos – EH(V/B)H-D6V/D9W specifikacijos

Efektyvumo duomenys				EHVH + ERGA		04S18D6V(G)+ 04DV	04S23D6V(G)+ 04DV	08S18D6V(G)/D9W(G) + 06DV	08S23D6V(G)/D9W(G) + 06DV	08S18D6V(G)/D9W(G) + 08DV	08S23D6V(G)/D9W(G) + 08DV
Sildymo galia	Nom.			kW		4.30 (1) / 4.20 (2)		6.00 (1) / 5.90 (2)		7.50 (1) / 7.50 (2)	
Elektros poreikis	Sildymas	Nom.		kW		0.850 (1) / 1.16 (2)		1.24 (1) / 1.69 (2)		1.63 (1) / 2.14 (2)	
COP						5.10 (1) / 3.62 (2)		4.85 (1) / 3.50 (2)		4.60 (1) / 3.50 (2)	
Patalpų šildymas	Vidutinis klimato ištekančio vanduo 55°C	Bendras	SCOP			3.26				3.32	
			ηs (sezoninio šildymo efektyvumas)	%		127				130	
	Sezoninio šildymo efektyvumo klasė							A++			
	Vidutinis klimato ištekančio vanduo 35°C	Bendras	SCOP			4.48		4.47		4.56	
ηs (sezoninio šildymo efektyvumas)			%		176		176		179		
Sezoninio šildymo efektyvumo klasė									A+++ (3)		
Buitinio karšto vandens šildymas	Bendras	Deklaruotas aprokros profilis		L	XL	L	XL	L	XL	XL	
		Vidutinis cklimas	ηwh (vandens šildymo efektyvumas)	%		127	134	127	134	127	134
Vandens šildymui sunaudojamos energijos efektyvumo klasė									A+		

Ant grindų statomas įrenginys			EHVH		04S18D6V(G)	04S23D6V(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)	
Matmenys	Įrenginys	AukštisxPlotisxGylis	mm		1,650x995x625	1,850x995x625	1,650x595x625	1,850x595x625	1,650x595x625	1,850x595x625	
Svoris	Įrenginys		kg		131	139	131	139	131	139	
Talpa	Vandens tūris		l		180	230	180	230	180	230	
		Maksimali vandens temperatūra	°C				60				
		Maksimalus vandens slėgis	bar				10				
		Apsauga nuo korozijos					Pickling				
Veikimo intervalas	Sildymas	Aplinkos	Min.~Maks.	°C		5~30		5~30		5~30	
			Vandens pusėje	°C		15~65		15~65		15~65	
	Buitinis karštas	Aplinkos	Min.~Maks.	°CDB		5~35		5~35		5~35	
			Vandens pusėje	°C		60		60		60	
Garso galios lygis	Nom.		dBA				42		42		
Garso slėgio lygis	Nom.		dBA				28		28		

Veiksmingumo duomenys				EHBH + ERGA		04D6V + 04DV	08D6V + 06DV	08D9W + 06DV	08D6V + 08DV	08D9W + 08DV	
Sildymo galia	Nom.			kW		4.30 (1) / 4.20 (2)		6.00 (1) / 5.90 (2)		7.50 (1) / 7.50 (2)	
Elektros poreikis	Sildymas	Nom.		kW		0.85 (1) / 1.16 (2)		1.24 (1) / 1.69 (2)		1.63 (1) / 2.14 (2)	
COP						5.10 (1) / 3.62 (2)		4.85 (1) / 3.50 (2)		4.60 (1) / 3.50 (2)	
Patalpų šildymas	Vidutinis klimato ištekančio vanduo 55°C	Bendras	SCOP			3.26				3.32	
			ηs (sezoninio šildymo efektyvumas)	%		127				130	
	Sezoninio šildymo efektyvumo klasė							A++			
	Vidutinis klimato ištekančio vanduo 35°C	Bendras	SCOP			4.48		4.47		4.56	
ηs (sezoninio šildymo efektyvumas)			%		176		176		179		
Sezoninio šildymo efektyvumo klasė									A+++ (3)		


Ant sienos montuojamas įrenginys				EHBH		04D6V	08D6V	08D9W	08D6V	08D9W	
Matmenys	Įrenginys	AukštisxPlotisxGylis	mm				840x440x390				
Svoris	Įrenginys		kg		42.0		42.4		42.4		
Veikimo intervalas	Sildymas	Vandens pusėje	Min.~Maks.	°C		15~65		15~65		15~65	
			Buitinis karštas vanduo	°C		25~80		25~80		25~80	
Garso galios lygis	Nom.		dBA				42		42		
Garso slėgio lygis	Nom.		dBA				28		28		

Išorinis įrenginys				ERGA		04DV	06DV	08DV		
Matmenys	Įrenginys	AukštisxPlotisxGylis	mm				740x884x388			
Svoris	Įrenginys		kg				58.5			
Veikimo intervalas	Vėsinimas	Buitinis karštas vanduo	Min.~Maks.	°CDB		10~43		10~43		
				°CDB		-25~35		-25~35		
Saltnešis	Tipas						R-32			
	GWP						675.0			
	Užpildyta		kg		1.50		1.50			
Garso galios lygis	Sildymas	Nom.	dBA		58		60		62	
			dBA		61		62		62	
Garso galios lygis	Sildymas	Nom.	dBA		44		47		49	
			dBA		48		49		50	
Maitinimas	Pavadinimas / fazė / dažnis / įtampa		Hz/V				V3/1N~/50/230			
Srovė	Rekomenduojami saugikliai		A				25			

(1) Vėsinimas Tapl. 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); šildymas tapl. DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | (2) vėsinimas tapl. 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); šildymas tapl. DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

(3) Pagal ES Nr. 811/2013 – Efektyvumo klasės etiketė 2019.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgija · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Atsakingasis redaktorius)



„Daikin Europe NV“ dalyvauja skysčio-oro šilumokaitių (LCP), oro tikimo įrenginių (AHU), ventiliatorių konvektorų (FCU) ir kintamo saltnešio srauto kondicionavimo sistemų (VRF) sertifikavimo programoje „Eurovent“. Sertifikato galiojimą galite patikrinti Interneto tinklalapyje: www.eurovent-certification.com arba: www.certiflash.com



Šis lankstinukas yra parengtas išskirtinai Informaciniais tikslais ir nėra nei saistantis, nei įpareigojantis „Daikin Europe N.V.“ pasulymas. „Daikin Europe N.V.“ šio lankstinuko turinį sudarė naudodamasi geriausiomis turimomis žiniomis. Šiuo lankstinuku nesuteikiama jokia tiesioginė arba numanoma jama pateikto turinio ir gaminių bei paslaugų išsamumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo naudoti tam tikriems tikslams garantija. Specialiosios gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. „Daikin Europe N.V.“ atsisakia atsakomybės už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, padarytą paslaugų, kylančių dėl šio lankstinuko naudojimo ir (arba) interpretavimo. Viso lankstinuko turinio teisės priklauso „Daikin Europe N.V.“